
ALTEROIL GEAR 4

DESCRIZIONE

Lubrificante multigrado specificatamente additivato per l'utilizzo in tutti i gruppi di ingranaggi soggetti a severi carichi di servizio quali cambi, differenziali anche autobloccanti e scatole guida di autovetture e veicoli industriali idoneo anche ove sia richiesto l'impiego di lubrificanti di estrema pressione.

SPECIFICHE

- ◆ Gradazioni: SAE 80W/90, SAE 80W, SAE 85W/140.
- ◆ API GL4
- ◆ ZF TE ML-02.08
- ◆ MIL-L-2105
- ◆ MB 235.1

CARATTERISTICHE

Gradazioni	SAE 80W	SAE 80W/90	SAE 85W/140
------------	------------	---------------	----------------

Parametri	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico		
-----------	-----------------	-----------------	---------------	--	--

Aspetto	VISIVO		Limpido	Limpido	Limpido
Stato fisico a 20° C.	VISIVO		Liquido	Liquido	Liquido
Solubilità in acqua	VISIVO		Insolubile	Insolubile	Insolubile

Densità a 15° C.	ASTM D 1298	Kg./dm ³	0,885	0,895	0,905
Viscosità a 40° C.	ASTM D 445	cSt.	72,9	130	360
Viscosità a 100° C.	ASTM D 445	cSt.	9,1	14,0	28
Indice di viscosità	ASTM D 2270		100	100	100
P. to di scorrimento	ASTM D 97	° C.	- 24	- 24	- 24

STOCCAGGIO

Possibilmente alloggiare le confezioni al coperto. I fusti devono essere tenuti orizzontali onde evitare infiltrazioni di acqua, e/o la cancellazione delle scritte. Non tenere il prodotto in ambienti o in luoghi esposti a fonti di calore. Per le informazioni relative alla salute richiedere alla LUDOIL SRL le schede di sicurezza prodotto.

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la LUDOIL SRL. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società LUDOIL SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.